

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2014

Leverandørens navn eller varemærke CYLINDA

Leverandørens adresse: Bengt Thaysen, Elektroskandia Sverige AB Norrvikenleden 97 19270 Sollentuna Sweden

Modelidentifikation: FTTK 5585X

Generelle produktparametre:

Parametre	Værdi		Parametre	Værdi	
Nominel kapacitet (kg)	Nominel kapacitet	5,0	Dimensioner i cm	Højde	84
	Nominel vaskekapacitet	8,0		Bredde	60
				Dybde	59
Energieffektivitetsindeks	EEl _W	68,5	Energieffektivitetsklasse	EEl _W	C
	EEl _{WD}	66,5		EEl _{WD}	D
Vaskeevneindeks	I _W	1,04	Skylleevne (g/kg tørt tøj)	I _R	4,9
	J _W	1,04		J _R	4,9
Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/ tørremaskinens vaskecyklus ved "eco 40-60"-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	0,078		Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/ tørremaskinens vaske- og tørrencyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	0,528	
Vandforbrug i liter/ cyklus for "eco 40-60"-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttet og af vandets hårdhed.	40		Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/ tørremaskinens vaske- og tørrencyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttet og af vandets hårdhed.	53	
Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/ tørremaskinens vaskecyklus ved	Nominel vaskekapacitet	40	Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/ tørremaskinens vaskecyklus ved	Nominel kapacitet	25
	Halv	32		Halv	24
	Kvart	23			

anvendelse af "eco 40-60"-programmet			anvendelse af vaske- og tørrecyklussen		
Centrifugeringshastighed (rpm)	Nominal vaskekapacitet	1 400	Restfugtighed (%)	Nominal vaskekapacitet	53
	Halv	1 400		Halv	53
	Kvart	1 400		Kvart	53
Varighed af "eco 40-60"-program (t:min)	Nominal vaskekapacitet	3:38	Klasse for centrifugeringssevne	B	
	Halv	2:47			
	Kvart	2:47			
Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for "eco 40-60"-programmet ved nominal vaskekapacitet (dB(A) re 1 pW).	76		"Wash & dry"-cyklussens varighed (t:min)	Nominal kapacitet	7:55
				Halv	5:50
Type	Fritstående		Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for "eco 40-60"-programmet ved nominal vaskekapacitet.	B	
Slukket tilstand (W)	0,50		Standbytilstand (W)	0,50	
Udskudt start (W) (hvis relevant)	4,00		Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)	2,00	
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder: 24 måneder					
Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen			NEJ		
Yderligere oplysninger:					
Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til forordning (EU) 2019/2023, forefindes: https://www.cylinda.se/support					