

DNP83SLIN

EAN-kode	8017709328252
Produktfamilie	Tørretumbler
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel dybde	Standard (54cm)
Installation	Fritstående
Tørresystem	Kondenserende med varmepumpe
Fyldningstype	Forside



Æstetik

Door window	Giant door	Knapfarve	Sort/Krom
Farve	Hvid	Frontpaneltype	NovaCare
Frontpanelfarve	Hvid	Lågefarve	Sort med chromering
Farve LED/display	Hvid	Farve på lågehåndtag	Sort
Farve på funktionsknapper	Sort	Kabinetfarve	Hvid

Programmer

Betjener
Programgrafik
Antal programmer
Programmer

Elektronik
Skrevet på IT
15

 Bomuld ØKO	 Rapid	 Hygiejnisk tørring
 Genopfrisk hygiejnen	 Damp Opfriskning	 Bomuld
 Syntetisk	 Stille	 Skjorter
 Jeans	 Blandet	 Tidsindstillede programmer
 Uld	 Dyne	

Specialprogrammer

Damp Opfriskning

Genopfrisk hygiejnen



Hygiejnisk tørring



Uld



Skjorter

Display

Tørrniveau

Tørretid

Varighed af program

Forsinket start

Visning af resterende tid

Displaytype



Visning programstatus



Slut på cyklus-indikator



Visning af filterrensning

Ja

Visning af kondensbeholder fuld

Ja

Tekniske egenskaber



Motortype

Børstefri / inverter

Betjeneringer

Elektronisk styring

Fugtighedssensor

Ja

Valg af tørretid

Fra 10 op til 160 min.

Afkølingsfase

Ja

Antikrøl fase

Ja

Indvendigt lys

Ja

Kondensfilter

Ja

Fnugfilter

Ja

Tromlemateriale

Rustfrit stål

Tromlevolumen

110 l

Gennemsligtig låge

Ja

Lågestørrelse

40 cm

Maks. åbningsvinkel for låge

155 °

Lågehængsler

Højre

Vendbar låge

Ja

Børnesikring (programlås)

Ja

Placering af vandkondensator

Øverste

Varmepumpesystem

Ja

Type af kølegas

R290

Mængde af kølegas i Kg.

0.149

Afløbsslange til kondensvand

Ja

Søjleinstallation, kun med kompatibel vaskemaskine

Med stablingssæt, fås som ekstraudstyr

Ydelses-/energimærke – Reg 2023



Lastevne (bomuld)

8 kg

Støjniveau for standard bomuldsprogram ved fuld kapacitet

63 dB(A) re 1 pW

Energy efficiency class

C

Vægtet energiforbrug i kWh pr. tørringscyklus

0.96

Akustisk luftbåren støjemissionsklasse

B

Programtid for standard bomuldsprogram ved fuld kapacitet

174 min

Kondenserings-effektivitetsklasse

B

Programtid for standard bomuldsprogram ved delvis kapacitet

108 min

Kondensationseffektivitet 91 %

Type Kondenserende

Elektrisk tilslutning


Nominel effekt 800 W
Nuværende 10 A
Spænding (V) 230-240 V

Frekvens (Hz) 50 Hz
Kabellængde 150 cm
Stik (F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde (mm) 598 mm
Dybde (mm) 607 mm

Produkthøjde (mm) 846 mm



Compatible Accessories



KITSPNC

Stabelsæt dedikeret til WN & DN
Dimension (mm): L598xH35xP618

KITSTWD



KITSPNC1

Symbols glossary

	A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.		Easy Iron: dette er en valgmulighed, der kan vælges for at sikre at det færdige vasketøj efterlades med mindre folder for at gøre det lettere at stryge.
	Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.		Forsinkelsestimer: kan indstilles til at køre programmet på et bekvemt tidspunkt eller for at udnytte energiperioder uden for peak perioder.
	LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.		40 cm: Stor påfyldningsluge med en diameter på 40 cm gør det lettere og hurtigere at ifylde og tømme tøj med maksimal brugervenlighed.
	Dette viser mængden af vasketøj, der kan puttes i tørretumbleren i KG.		Fugtighedsføler: gør det muligt at justere tørretumbler for at opnå det ønskede tørringsniveau (Strygetør, Skabstør og Ekstra tør), hvilket sparer tid og reducerer energiforbruget. Derudover giver manuel justering dig mulighed for at programmere tørretid i henhold til dine præferencer.
	Slut: Vis det stadium, hvor programmet er i gang: programmet er afsluttet.		Internt lys: hjælper med at oplyse indersiden af tromlen.
	Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.		Brug til at vaske dit normalt snavsede, slidstærke bomulds- og linnedvasketøj. Selvom det vasker længere end alle andre programmer, giver det høje energi- og vandbesparelser. Den faktiske vandtemperatur kan afvige fra den angivne vasketemperatur. Når du fylder maskinen med mindre vasketøj (f.eks. ½ kapacitet eller mindre), kan programtiden automatisk blive kortere. I dette tilfælde vil energi- og vandforbruget falde mere, hvilket giver en mere økonomisk vask. Dette program er tilgængeligt i modellerne med indikatoren for resterende tid.
	Program til tørring af bomuldsstoffer, herunder lagner, pudebetræk, pyjamas, lingeri, duge, osv		Til fiberdyner, der angiver egnethed på etiketten
	Til centrifugering af jeans med høj hastighed		Til syntetiske materialer uden pigmenter og til bomuld
	Kort ventilation til bomulds- og linnedbeklædning uden varm luft		Blid tørring til skjorter, der undgår dannelse af folder
	Valg af tidsindstillede cyklusser ved lave temperaturer.		Til tørring af uldklæder anbragt på en passende kurv
	Superhurtig: et program designet til at vaske små mængder vasketøj hurtigt, ideel til vask af let snavset tøj.		Skjorter: en cyklus til vask af skjorter på kort tid med den største omhu ved hjælp af en rolig centrifugering til nem stryging.



Uld: dette program til uld eller sarte materialer bruger tromlen langsommere for at sikre den største pleje for tøj.



Damp Valgmulighed: dampen er perfekt til at udjævne folder, opfriske materiale, neutralisere lugt og frigøre snavs, ødelægger allergener hurtigere end ved at vaske genstanden i vand.



Viser programmets fase: Viser den fase, hvori programmet befinder sig.



Særligt program til beklædningsgenstande / tekstiler, f.eks. børnetøj, der kræver desinficeret og sart vask.



Støjniveauet minimeres



Program til delikat behandling af beklædningsgenstande i syntetiske eller blandede materialer, såsom t-shirts og bluser.



Energieffektivitetsklasse C